

## ALÜMİNYUM POLİÜRETAN DOLGU YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ PANJUR TEKNİK ŞARTNAMESİ

### KALİTE VE SERTİFİKASYON;

- Üretici firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır.
- Üretici firmanın TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.
- Üretici firmanın CE belgesi olmalıdır.

### ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Metal cinsi : Alüminyum
- Metal kalınlığı : 0,42 mm
- Boya türü : PUR-PA yarımamat
- Ön boya toplam kalınlığı : 25 mic. PUR-PA
- Arka boya toplam kalınlığı : 7 mic. PUR-PA yapışmasına uygun BC
- Rolforming yöntemi ile imal edilmiş poliüretan dolgulu alüminyum palet
- Kapanma yüzeyi 77 mm
- Rüzgar, kar ve yağmur gibi kötü hava şartlarına karşı kavisli yapısı ile mukavemetlidir.
- Güvenliğin ön planda olduğu her yerde kullanılabilme özelliğindedir.
- Geniş açıklığı olan mekanlar için en uygun malzemedir.
- Nominal kalınlık 18,50 mm
- Kenar U profilleri 2,00 mm et kalınlığında özel imal edilmiş olup kenarlarında çift kıl fitil uygulaması ile sessiz hareket ve toza karşı önlem alınmış olur.
- Uzaktan Kumanda, buton veya anahtar şalter ile kullanım kolaylığı sağlanır.
- Bir metre karenin ağırlığı 5,00 kg/m<sup>2</sup> dir
- Max kullanım ölçüsü 5 x 3 mt dir