

ÇELİK POLİÜRETAN DOLGU YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ PANJUR TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE VE SERTİFİKASYON

- Üretici firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır.
- Üretici firmanın TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.
- Üretici firmanın CE belgesi olmalıdır.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Metal cinsi : Galvaniz - DX51 Z100
- Metal kalınlığı : 0,46 mm
- Boya türü : PUR-PA yarım mat
- Ön boya toplam kalınlığı : 25 mic. PUR-PA
- Arka boya toplam kalınlığı : 7 mic. PUR-PA yapışmasına uygun BC
- Rolforming yöntemi ile imal edilmiş poliüretan dolgulu ST37 kalite galvanize palet
- Kapanma yüzeyi 96 mm
- Rüzgar, kar ve yağmur gibi kötü hava şartlarına karşı kavisli yapısı ile mukavemetlidir.
- Güvenliğin ön planda olduğu her yerde kullanılabilme özelliğindedir.
- Geniş açıklığı olan mekanlar için en uygun malzemedir.
- Nominal kalınlık 24,00 mm
- Kenar U profilleri 3,00 mm et kalınlığında özel imal edilmiş olup kenarlarında çift kıl fitil uygulaması ile sessiz hareket ve toza karşı önlem alınmış olur.
- Uzaktan Kumanda, buton veya anahtar şalter ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Bir metre karenin ağırlığı 11,60 kg/m² dir
- Max kullanım ölçüsü 7 x 7 mt dir